



Poliflock SR 4567-s

Деэмульгатор, используемый для разрушения нефтенной эмульсии

Описание

Poliflock SR 4567-s деэмульгатор используется в целях разрушения нефтенной эмульсии типа вода в нефти.

Многие отрасли промышленности имеют жидких отходов, загрязненных углеводородными или маслоподобными

загрязняющими веществами. Источники таких отходов включают в себя следующее:

- обогащение и переработка нефти и нефтехимии
- вода нефтяных скважин
- балластные воды танкеров
- операции очистки, очистка загрязненной поверхности
- загрязнения от разливов нефти и процессов сепарации.

Обычно стабильные эмульсии могут содержать до 20 -60% воды. После добавления Poliflock деэмульгатора можно достичь от 5 до нуля % воды в нефти..

Применение и использование

Предпочтительно нагрев масляной эмульсии для эффективного разделения. Это особенно важно, когда содержание нефти высокое и нефть при температуре окружающей среды имеет высокую вязкость. Во многих случаях отстойные нефти образует такую стабильную эмульсию, которая даже после длительного времени нагрева не разделяется.

В зависимости от оборудования, содержания нефти и ее формы - разные дозировки деэмульгатора необходимы для эффективного результата. Типичные дозы варьирует 0,5-6л / м3 эмульсии типа вода в нефти. Нередко коррекция pH улучшает результаты и уменьшается потребление реагентов.

Существуют различные возможные точки дозировки и различные способы смешивания деэмульгатора Poliflock 4567-s.



Типичные свойства

внешний вид:	прозрачная бесцветная жидкость
Температура вспышки - закрытый сосуд:	Не выставлены
удельный вес:	1.10
точка замерзания:	-30°C
Точка кипения / Диапазон:	188 °C
значение pH:	7

Здоровье и безопасность

Подробная информация об обработке и любые меры предосторожности, которые должны соблюдаться в использовании продукт (ов), описанные в данном документе

можно найти в нашем **документе по технике безопасности**.

Технический сервис

Консультации и помощь в проведении лабораторных и заводских испытаний, чтобы выбрать правильный продукт и определить лучшую дозу дает наш технический персонал или местные представители / реселлеры.

Упаковка

Poliflock SR 4567-s поставляется в бочках, 200 кг нетто, и МКБ, 1000 кг нетто.